

Für repositionierbare Werbung auf
glatten, ebenen Flächen,
Geräten/Gehäuse (z. B. weiße
Ware), Flächen im POS-Bereich

Selbstklebend indoor

euromedia WonderTack

Hochinnovativ und umweltfreundlich! Der PVC-freie Polypropylen-Film haftet ohne Kleber auf glatten, ebenen Flächen. Dank der einmaligen mikroporösen Saugnapftechnologie kann WonderTack ganz einfach beliebig oft aufgeklebt und wieder abgezogen werden. Unangenehme Klebereste an den Händen oder der zu verklebenden Fläche kommen nicht mehr vor. Neu: WonderTack überzeugt nun noch mehr durch eine besonders weiße seidenmatte Oberfläche, die Reflexionen vermeidet und Werbebotschaften klar zur Geltung kommen lässt. Das optimierte starke Backing ermöglicht die ideale Verarbeitung im Schneideplotter.

WonderTack ist sehr formstabil und lässt sich auch von ungeübten Mitarbeitern einfach und blasenfrei anbringen. Wenn Sie eher ein Material für anspruchsvolle Verklebungen über gewölbte oder dreidimensionale Oberflächen suchen, informieren wir Sie gerne über euromedia SmartApply!.

Abmessungen

285 mic - 1270 mm (50') - 20 m

Produktnummer

70100098749



Tipps & Tricks

Die Rückseite kann bei Verschmutzungen einfach abgewaschen werden, so erhält sie wieder volle Haftkraft. Tragen Sie beim Anbringen der fertigen Grafik unsere euromedia Allrounder Gloves Handschuhe, so sind Sie sicher vor Fingerabdrücken. Die Verklebeanleitung finden Sie hier. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Solvent WonderTack New aufgrund unterschiedlicher Druckbedingungen nur bedingt für HP DesignJet L25500 geeignet ist

euromedia WonderTack

Produkteigenschaften

Anwendungsgebiete

- Innenbereich
- Verklebung auf ebenen Flächen

Eigenschaften

- PVC-Frei
- Reversibler / Wiederablösbarer Kleber

Verarbeitungshinweise

Je nach Material kann die Haftung variieren. Unter Umständen kann diese bei niedrigen Temperaturen geringer ausfallen. Unter -30°C kann die Haftung auf Aluminium unzureichend sein. Bitte führen Sie Vorfeld einen entsprechenden Test durch.

Die Rückseite kann bei Verschmutzungen einfach abgewaschen werden, so erhält sie wieder volle Haftkraft.

Tragen Sie beim Anbringen der fertigen Grafik unsere euromedia Allrounder Gloves Handschuhe, so sind Sie sicher vor Fingerabdrücken.

Lagerung

Das Produkt sollte in der Originalverpackung bei einer Raumtemperatur von 15°C - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 60% gelagert werden.



Technisches Datenblatt

Material	Polypropylen
Tintenkompatibilität	Solvent, Latex, UV
Glanzgrad	Seidenmatt
Weißgrad	93%
Stärke	285 mic
Opazität	95%
Gewicht	225 g/m ²
Dichte	0,8 g/cm ³
Sonstiges	Oberflächenspannung ca. 40Dyn

Hinweise

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

euromedia

FUJIFILM Deutschland

Niederlassung der FUJIFILM Europe GmbH
 Heesenstraße 31 40549 Düsseldorf DE
 Tel: +49 211-5089-326
 Fax: +49 211-5089-287
 grafische_systeme@fujifilm.de