

euromedia Frontlit Production FR

Produkteigenschaften

Anwendungsgebiete

- Innenbereich
- Außenbereich
- Displays
- Banner

Eigenschaften

- Brandklasse B1
- Ösbar
- Schweißbar
- Reißfest

Verarbeitungshinweise

Wir empfehlen grundsätzlich, vor dem Veredeln den Druck 24 Stunden ausdünsten zu lassen.

Lagerung

Das Produkt sollte in der Originalverpackung bei einer Raumtemperatur von 15°C - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 60% gelagert werden.



Technisches Datenblatt

Material	Polyester/ PVC beschichtet
Tintenkompatibilität	Solvent, Latex, UV
Brennverhalten	B1
Glanzgrad	Seidenmatt
Gewicht	510 g/m ²
Dichte	20x20 (DIN EN 1049-2)
Garnfeinheit	1000x1000 dtex (20x20 (DIN EN 1049-2))
Zugfestigkeit	2200/2000 N/5cm
(Weiter-)reifestigkeit	220/250 N
Auenhaltbarkeit	Bis zu 2 Jahre

Hinweise

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.