

## euromedia RollUp Film Universal wb

### Produkteigenschaften

#### Anwendungsgebiete

- Innenbereich
- Displays
- Messe

#### Eigenschaften

- PVC-Frei
- Blockout
- Wasserbeständig (mit Pigmenttinte)

#### Verarbeitungshinweise

Wir empfehlen grundsätzlich, vor dem Veredeln den Druck 24 Stunden ausdünsten zu lassen.

#### Lagerung

Das Produkt sollte in der Originalverpackung bei einer Raumtemperatur von 15°C - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 60% gelagert werden.



#### Technisches Datenblatt

Material	Polyester
Tintenkompatibilität	Wasserbasierende Tinten
Glanzgrad	Matt
Rückseite	Silbergrau
Stärke	190 mic
Gewicht	240 g/m <sup>2</sup>

#### Hinweise

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.